

IMPRESSION

3.5

Comodidad

Más espacio entre los brazos para confort adicional al los usuários.

Design Inovador

Con laminas de policarbonato transparente de alta resistencia

Conexión



-  Diseño innovador.
-  Resistencia a la oxidación.
-  Reducción de peso.
-  Mayor estanqueidad contra partículas sólidas en suspensión (polvo) y líquidos.
-  Resistencia a golpes e impactos.
-  Mejor lectura del contadore digital.
-  Protección contra la radiación solar (rayos UV).
-  Resistencia a productos de limpieza interior del autobús.

Caja Segura

Material Polimérico Ligero, Resistente y con alto sellado.

Sistema Normalmente Abierto

Trabaja con 02 solenoides que solamente son accionados en caso de entrada NO autorizada.

TORNIQUETE DE 3 BRAZOS

FE-3.5 Impression

Los Torniquetes de 3 Brazos (aspas), modelo FE-3.5 Impression para autobús, son conocidos por su calidad, robustez, alto grado de resistencia a vibraciones e impactos constantes. La utilización del Torniquete FE-3.5 Impression, garantiza seguridad y confiabilidad, siendo que, es compatible con todos los validadores existentes en el mercado.

Agregando la funcionalidad de Conexión Wi-Fi para comunicacion y control con la oficina de la empresa de bus.


USO: Autobús.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contador digital de 5 dígitos con chapa metálica que protege contra violaciones;
- Estructura y brazos en acero con tratamiento anti-corrosivo y pintura electrostática en polvo;
- Pintura con textura, disponible en gris ejecutivo o rojo (otros colores, bajo consulta);
- Fácil mantenimiento (no es necesario remover el torniquete del lugar en que está instalado, posibilitando que el vehículo vuelva a operar en un corto espacio de tiempo);
- Lacre de seguridad con números de control;
- Protección contra violaciones;
- Dos rodamientos blindados, garantizando un giro suave y libre de holguras;
- Componentes totalmente intercambiables;
- Mancal monobloque para el rodamiento superior, formando un único y reforzado conjunto entre la estructura y el mancal. Resistente a vibraciones;
- Engranajes con 8 mm de espesor fabricados en acero cementado y templado, proporcionando alta seguridad y resistencia contra el desgaste;
- Trabas altamente reforzada;
- Componentes metálicos del mecanismo con acabado superficial en zincado bicromatado, proporcionando resistencia contra la corrosión;
- Sensor electrónico de giro blindado* que garante protección contra la humedad, polvo y vibraciones, aumentando la vida útil del torniquete;
- Humedad relativa: 95% no condensada;
- Temperatura de funcionamiento: -20° C ~ 55° C.

OPCIONALES

- Brazo en acero inoxidable pulido;
- Sistema de liberación a través de botonera;
- Senñalizador sonoro para posición de medio giro;



Dimensiones

Las dimensiones aquí expuestas son del modelo standard FOCA, pueden ser evaluadas posibles alteraciones, de acuerdo con la necesidad del cliente.

FOCA tiene el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Todas las ilustraciones, descripciones y especificaciones contenidas en este folleto están basadas en la información más reciente sobre el producto a la fecha de su publicación. Foca Mobilidade se reserva el derecho a realizar modificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. © 2021 Foca Mobility.

